仕 様

温　風　暖　房　機　要　目　表

要目			形式 / 単位	MHU0500AD
有効発熱量			kW {kcal/h}	58．1 {50，000}
電源				3相200V 50／60Hz
本体外形寸法		高さ	mm	1，585
		幅	mm	1，016
		奥行	mm	723
ダクト接続口		吸込ダクト	mm	430×870
		吐出ダクト	mm	450×600
燃焼装置	使用燃料			JIS K2205 1種重油
	燃料消費量		L/h	6．8
	燃焼方式			機械噴霧式(ｶﾞﾝﾀｲﾌﾟ) Hi／Lo二段制御
	オイルバーナ	燃焼用電動機		単相200V 2P 0．15kW
		排気用電動機		――――――
		電磁弁		MV－201
		オイルポンプ		GFS－VEA
		着火用変圧器		S7200A200－OHL 200V／20kV
		燃料配管接続口		Φ9．52Cut用フレアナット
	着火装置			電気火花式自動着火
	重油予熱装置			――――――
送風装置	標準風量		m^3/min	65
	有効静圧		Pa	196
	送風機			両吸込多翼送風機
	送風用電動機			3相200V 4P 0．75kW
定格消費電力			kW (50/60Hz)	1．45／1．43
電源容量			kVA (50/60Hz)	2．46／2．29
安全装置及び自動制御装置	燃焼制御			マイコン制御
	耐震制御			耐震スイッチ D7H－B1
	温風制御			送風用ｻｰﾐｽﾀ並びにﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ(温度ﾋｭｰｽﾞ)
	送風制御			送風用サーミスタ
	室温制御			室温サーミスタ(内蔵)
表示灯				運転 燃焼 点検
エアフィルタ				樹脂繊維
煙突接続口径			mm	OD150
製品質量			kg	245
燃焼炉材質				溶融アルミメッキ鋼板
附属品				温度ヒューズ 2個
				オイルストレーナ 1個
				取扱説明書 1部
				据付工事要領書 1部
伝熱面積			㎡	3．5

備　考

注)｛ ｝内は参考値です。

燃料消費量はJISA4003に準拠し、低位発熱量を基準として算出しています。(A重油：42.7MJ/kg)